

Betongplintar från Weber

Fast betongplint från Weber.

Weber har en fast, traditionell betongplint för konstruktioner där de horisontella krafterna är stora och en stabil infästning av virket krävs.

Plintarna finns i höjd 50 och 70 cm, med stolpskor i 2, 3 eller 4 tum. Du kan även få plinten med 1 järn.



Smart trädgårdslösning!

Weber har även en fast betongplint med paraplyatts, det är 5 st utbytbara insatser för tex torkvindan, parasollet, julgranen eller fågelbordet.



5 utbytbara insatser till paraplyattsens.



Justerbara plintar inklusive stolpskor nu med större justeringsmån och kraftigare dimension M20 (tidigare M16)

Används när man önskar ett visst mått av avvägning i grundkonstruktionen, där flexibilitet och hållfasthet efterfrågas.

Plintarna finns i höjd 50 och 70 cm, med stolpskor i 2, 3 eller 4 tum. Du kan även få plinten med 1 järn.



Justerbar plint i 50 cm och 70 cm.

- Lämpligt grundläggningsdjup i tjälfarlig jord varierar i Sverige exempel: Malmö 1,1 m, Stockholm 1,6 m, Sundsvall 1,9 m.
- Grundläggningsdjupet kan reduceras om en markisolering läggs på utsidan runt om plinten samt under plinten.
- Om marken inte är tjälfarlig väljs ett lämpligt grundläggningsdjup.
- Minst 200 mm grus eller singel utlägges och packas innan plint lyfts på plats.
- Maximalt tillåtna last på plint beror på markförhållanden men vid normalfallet lera tillåts 4 kN. 4 kN = tyngden av 400 kg. Om marken har låg bärighet eller om den tillåtna lasten är högre kan plinten kompletteras med en betong-platta 400x400x50 mm som placeras under plinten. Plinten är inte dimensionerad för större horisontella laster (tex vindlaster).

En enkel instruktion

