


CE - deklARATION för Leca® Murblock, Kungsbacka, Veberöd, Lingham

 EN 771-3 07 0402-CPD-125725 0402-CPD-125726 0402-CPD-125727	Leca® Murblock Leca® Murblock är ett rektangulärt murblock som tillverkas av Leca® lättklinker, cement och vatten. Murblocken används till bland annat väggkonstruktioner, grundmurar, brandmurar osv. Tillverkningsklass I (Category I).	
Egenskaper	Värde	Testmetod
Tryckhållfasthet, f_m	3,0 MPa	EN 772-1
Krympning och expansion	< 0,50 mm/m	EN 772-14
Materialhållfastheter	NPD	
Brand	Klass A1	EN 13501-1
Vattenupptagning och Vattenpermeabilitet	NPD	
Densitet, brutto	650 kg/m ³	EN 772-13
Termiska egenskaper	NPD	
Frostmotstånd	NPD	
Utsläpp av farliga ämnen	NPD	
Form	Rektangulärt Murblock	
Måttolerans	Klass D1	EN 772-16

Mått i centimeter på block med deklarerat värde 3,0 MPa samt tillverkningsställe			
	Kungsbacka	Veberöd	Lingham
7x19x59		X	
9x19x59	X	X	
12x19x59	X	X	
15x19x59	X	X	X
19x19x59	X	X	X
25x19x59	X	X	X
29x19x59	X	X	X
34x19x59			X
Sulblock 59x19x29	X		
Grundelement 20x40x60	X		
Storblock 19x60x120			X
Storblock 25x60x120			X
U-block 19x19x59			X
U-block 25x19x59			X
U-block 29x19x59			X

NPD = (No Performance Determined) Inga krav fastställda

Malmö den 11 december 2008

maxit AB