


SYSTEMDATABLAD



Underlag

Våtzon 1: Betong, puts, mineraliskt bundet spackel.

Våtzon 2: Betong, puts, mineraliskt bundet spackel, godkända våtrumsskivor, kartonggips.

Efterbehandling

Plattsättning görs med angivna material enligt gällande monteringsanvisning.

Praktiska tips

Vid spill, tvätta omedelbart bort materialet med varmt vatten.

Observera

Kvalitetskontroll

Enligt "Egenkontroll – Weber Våtrumssystem"

Användningsområde

Som rollningsbart tätskikt på golv och vägg i privata våtrum, våtrum belägna i hotellrum och dylikt. För användning i våtzon 1 på tunga vägg / golvkonstruktioner av exempelvis betong eller putsade / spacklade murverk.

Även för användning ovan golvvärme.

Kan även användas ovan skivmaterial på alla väggar i våtzon2, 1 m från duschzonen. Detta förutsätter dock att duschen inte är placerad mot yttervägg.

Underlag

Våtzon 1: Betong, puts, mineraliskt bundet spackel.

Våtzon 2: Spackel, puts, mineraliskt bundet spackel, kartonggipsskivor, våtrumsskivor.

Ingående komponenter

- Tec Ångspärr (fd Tec 1 Tätskiktprimer)
- Tec Membran och folielim (fd Tec 2 Tätskiktmembran)
- Tec Tätremsa
- Tec Innerhörn
- Tec Ytterhörn
- Tec Rörmanschetter
- Tec Brunnsmanschett (vid bruk av golvränna enligt Weber Golvbrunnsguide för golvrännor ska Tec Brunnsmanschett DBR användas)

För tätning mot rörgenomföringar används lämplig rörmanschett enligt nedanstående specifikation:

- Tec Rörmanschett 10-28 mm
- Tec Rörmanschett 32-55 mm
- Tec Rörmanschett 75-110 mm
- Tec Rörmanschett 2x24-32 mm

Fästmassa väljs efter aktuell konstruktion, platttyp eller önskade applikationspreferenser. Systemkompatibla fästmassor är:

- Set Basic
- Set Comfort light
- Set 610 Multi DR
- Set 611 Multi Snabb
- Set 612 Multi Vit
- Set 640 Light
- Set 614 Multi Flyt Normal
- Set 615 Multi Flyt Snabb

Arbetsinstruktioner

Utföres enligt aktuell monteringsanvisning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.