

PRODUKTBLAD



Förpackning
50mm =6rullar per kartong

Therm 419 Anslutningsband, är en diffusionsöppen folie för vädertätning mellan fönsterkarm och fasadsystem. beställningsvara) Diffusionsöppen polypropylenväv med butylsträng och tejsida.

Användningsområde

Används där fasadarbeten utförs med weber Fasadsystem EF, SERPOROC MK-2 samt SERPOROC för att skapa en vädertätning mellan fönster,dörrar, aluminiumpartier mm och fasadsystem.

Lagring

Torr och fuktfritt

Applicering

Therm 419 Anslutningsband monteras på fönstrets sida bakom ev aluminiumbeklädnad. Bandet klistras med tejp eller butylklistert runt hela fönstret, detta görs enklast innan fönstret monterats i väggen. vid samtliga hörn på fönstret görs ett "musöra" dvs att bandet dras förbi hörnet ca 4cm och sedan vikas och klistras mot sig själv innan man fortsätter montage på nästa sida av fönstret. Montage av bandet ska göras så att skarven kommer på ena sidan av fönstret, ej uppe eller nere, börja klistringen mitt på sidan och gå uppåt för att slutligen när alla sidor klistras få skarven med överlapp åt rätt håll. överlappet ska vara min 10cm. Bredd på bandet väljs beroende på placering av fönstret bandet ska gå ut på isoleringen minst 30 mm. I översmygen ska bandet fästas upp på vindskyddsskivan och i sidsmygar och under ska bandet dras ut på isoleringen.

Produktspecifikation

Användningsområde

För utomhusbruk

Ja

Tryckhållfasthet

Fysikaliska egenskaper

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.